

ACİL DURUM ANAHTARI

Acil durum anahtarı, sistemde bulunan yangın söndürücülerine araç dışından manuel olarak erişim sağlar. Mürettebat, lastik, gövde, motor ve sistem tarafından korunan diğer bölmelerde bulunan yangın söndürücülerini aktive etme imkanı sunar.

Manuel aktivasyon anahtarı ana denetleyiciden bağımsız çalışır. Acil durum anahtarı, gerektiğinde anında çalışmayı sağlamak için doğrudan aküye bağlıdır.

**RENK
SEÇİMİ**

RAL3000 RAL6019
RAL 9010 FS 33245

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Uyarı sinyali verme	 Boyutlar GXDXU:77,8 x 77.8 x 75 mm (±5 mm)
 Üç tüpe kadar aktivasyon	 IP67 su ve toz giriş koruması
 MTBF süresi 150,000 saat	 Tuz sisi testi dayanımı 800 saat
 Çalışma gerilimi : 16-32 VDC	 MIL-STD-810H ,MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E sertifikasyonlarına sahiptir.
 Çalışma sıcaklığı: -40°C +71 °C	 UL, CE GOST-R standartlarına uygundur